



Dopyt

entrelec®

M6/8.STP - SVORKA ODPOJOVACÍ

11527720

M6/8STP Disconnect with Spring-lever



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	25 ks
Farba	Šedá
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	6 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	10 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	8 AWG
Max. uťahovací moment	0,8 Nm
Menovité napätie podľa CSA	600 V
Menovité napätie podľa IEC	500 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa CSA	8 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	6 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	8 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	15 A
Menovitý prúd podľa IEC	15 A
Menovitý prúd podľa UL	40 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,5 mm ²

Min. prierez pevného vodiča podľa UL	22 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,5 mm ²
Min. uťahovací moment	1 Nm
Trieda krytia	IP10
Zhoda s normami	CSA, Gost R, RoHS, USR

