



Dopyt

entrelec®

MA2.5/5.D2 - ŘADOVÁ SVORKA DVOUPATROVÁ

11549013

MA2.5/5.D2 2-Levelblock Grey



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|---|---------------------|
| Balenie | 50 ks |
| Dĺžka odizolovania | 9 mm |
| Farba | Šedá |
| Hĺbka | 65,5 mm |
| Impulzné výdržné napätie | 8000 V |
| Materiál | Polyamid |
| Max. prierez lankového vodiča podľa IEC | 2,5 mm ² |
| Max. prierez pevného vodiča podľa IEC | 4 mm ² |
| Max. prierez pevného vodiča podľa UL | 12 AWG |
| Max. uťahovací moment | 0,6 Nm |
| Menovité napätie podľa CSA | 300 V |
| Menovité napätie podľa IEC | 630 V |
| Menovité napätie podľa UL | 300 V |
| Menovitý prierez podľa CSA | 12 AWG |
| Menovitý prierez podľa IEC | 2,5 mm ² |

| | |
|---|---------------------------|
| Menovitý prierez podľa UL | 12 AWG |
| Menovitý prúd podľa CSA | 25 A |
| Menovitý prúd podľa IEC | 24 A |
| Menovitý prúd podľa UL | 20 A |
| Min. prierez lankového vodiča podľa IEC | 0,22 mm ² |
| Min. prierez pevného vodiča podľa UL | 22 AWG |
| Min. prierez pevného vodiča podľa IEC | 0,2 mm ² |
| Min. uťahovací moment | 0,4 Nm |
| Odporúčany plochý skrutkovač | 3,5 Ø mm |
| Počet pripojení | 4 ks |
| Šírka | 5 mm |
| Stupeň znečistenia prostredia | 3 |
| Trieda krytia | IP20 |
| Výška | 59,5 mm |
| Zhoda s normami | CE, CSA, Gost R, RoHS, UL |

