



Dopyt

entrelec®

D2.5/6.D ŘADOVÁ SVORKA TRÍPATROVÁ

11554111

D 2.5/6.DA 3-Level Sensorblock



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	25 ks
Farba	Šedá
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	2,5 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	2,5 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	12 AWG
Max. uťahovací moment	0,6 Nm
Menovité napätie podľa CSA	300 V
Menovité napätie podľa IEC	380 V
Menovité napätie podľa UL	300 V
Menovitý prierez podľa CSA	14 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	2,5 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	12 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	20 A
Menovitý prúd podľa IEC	22 A
Menovitý prúd podľa UL	26 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	20 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²

Min. uťahovací moment

0,4 Nm

Zhoda s normami

CE, CSA, Gost R, RoHS, USR

