



Dopyt

**entrelec®**

## ZS4 - RADOVÁ SVORKA PREPOJOVACIA

1SNK505010R0000  
ZS4 svorka radová



### POPIS PRODUKTU

Lištová svorka

Skrutka-skrutka

Šírka 5,2 mm

Svorkovnica ZS4 dovoľuje použitie káblov až do prierezu 4 mm<sup>2</sup> a montuje sa na lištu TS35.

### ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	10,5 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	53 mm
Hmotnosť	8,8 g
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	12 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	2,5 mm <sup>2</sup>
Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>

<b>Max. uťahovací moment</b>	0,6 Nm
<b>Menovité napätie podľa CSA</b>	600 V
<b>Menovité napätie podľa IEC</b>	1000 V
<b>Menovité napätie podľa UL</b>	600 V
<b>Menovitý prierez podľa CSA</b>	12 AWG
<b>Menovitý prierez podľa IEC</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Menovitý prierez podľa UL</b>	12 AWG
<b>Menovitý prúd podľa CSA</b>	20 A
<b>Menovitý prúd podľa IEC</b>	32 A
<b>Menovitý prúd podľa UL</b>	20 A
<b>Min. prierez lankového vodiča podľa IEC</b>	0,22 mm <sup>2</sup>
<b>Min. prierez pevného vodiča podľa UL</b>	24 AWG
<b>Min. prierez pevného vodiča podľa IEC</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC</b>	0,22 mm <sup>2</sup>
<b>Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC</b>	0,22 mm <sup>2</sup>
<b>Min. uťahovací moment</b>	0,4 Nm
<b>Odporúčaný plochý skrutkovač</b>	3,5 Ø mm
<b>Počet pripojení</b>	2 ks
<b>Šírka</b>	5,2 mm
<b>Skratový prúd po dobu 1 s</b>	480 A
<b>Stupeň znečistenia prostredia</b>	3
<b>Trieda krytia</b>	IP20
<b>Výška</b>	47,3 mm
<b>Zhoda s normami</b>	CE, CSA, RoHS, UL



