



Dopyt

entrelec®

## ZS6 - RADOVÁ SVORKA PREPOJOVACIA

1SNK506010R0000  
ZS6 svorka šedá 0,22-6 mm<sup>2</sup>



### POPIS PRODUKTU

Lištová svorka

Skrutka-skrutka

Šírka 6 mm

Svorkovnica ZS6 dovoľuje použitie káblov až do prierezu 6 mm<sup>2</sup> a montuje sa na lištu TS35.

### ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	10,5 mm
Farba	Šedá
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	6 mm <sup>2</sup>
Max. prierez lankového vodiča podľa UL	12 AWG
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	6 mm <sup>2</sup>
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	10 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. ťahovací moment	0,9 Nm

<b>Menovité napätie podľa CSA</b>	600 V
<b>Menovité napätie podľa IEC</b>	1000 V
<b>Menovité napätie podľa UL</b>	600 V
<b>Menovitý prierez podľa IEC</b>	6 mm <sup>2</sup>
<b>Menovitý prierez podľa UL</b>	10 AWG
<b>Menovitý prúd podľa IEC</b>	41 A
<b>Menovitý prúd podľa UL</b>	30 A
<b>Min. prierez lankového vodiča podľa IEC</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Min. prierez lankového vodiča podľa UL</b>	24 AWG
<b>Min. prierez pevného vodiča podľa UL</b>	24 AWG
<b>Min. prierez pevného vodiča podľa IEC</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC</b>	0,22 mm <sup>2</sup>
<b>Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC</b>	0,22 mm <sup>2</sup>
<b>Min. ťahovací moment</b>	0,7 Nm
<b>Šírka</b>	6 mm
<b>Trieda krytia</b>	IP20

