



Dopyt

**entrelec**

## ZS95 - RADOVÁ SVORKA PREPOJOVACIA

1SNK526010R0000  
ZS95 svorka šedá 35-95 mm<sup>2</sup>



### POPIS PRODUKTU

Lištová svorka

Skrutka-skrutkľa

Šírka 26 mm

Svorkovnica ZS95 dovoľuje použitie káblov až do prierezu 95 (120) mm<sup>2</sup> a montuje sa na lištu TS35.

### ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Dĺžka odizolovania	26 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	87 mm
Imbusový kľúč	6 Ø mm
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	95 mm <sup>2</sup>
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	120 mm <sup>2</sup>
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	0 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	50 mm <sup>2</sup>
Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	50 mm <sup>2</sup>

<b>Max. ťahovací moment</b>	9,5 Nm
<b>Menovité napätie podľa CSA</b>	1000 V
<b>Menovité napätie podľa IEC</b>	1000 V
<b>Menovité napätie podľa UL</b>	1000 V
<b>Menovitý prierez podľa CSA</b>	0 AWG
<b>Menovitý prierez podľa IEC</b>	95 mm <sup>2</sup>
<b>Menovitý prierez podľa UL</b>	0 AWG
<b>Menovitý prúd podľa CSA</b>	230 A
<b>Menovitý prúd podľa IEC</b>	232 A
<b>Menovitý prúd podľa UL</b>	230 A
<b>Min. prierez lankového vodiča podľa IEC</b>	35 mm <sup>2</sup>
<b>Min. prierez pevného vodiča podľa UL</b>	2 AWG
<b>Min. prierez pevného vodiča podľa IEC</b>	35 mm <sup>2</sup>
<b>Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC</b>	35 mm <sup>2</sup>
<b>Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC</b>	35 mm <sup>2</sup>
<b>Min. ťahovací moment</b>	9 Nm
<b>Počet pripojení</b>	2 ks
<b>Šírka</b>	26 mm
<b>Výška</b>	87 mm
<b>Zhoda s normami</b>	ATEX, CB, CE, CSA, DNV, EAC, IEC, Rina, RoHS, USR

