



Dopyt

entrelec®

## DB2.5/5... .2L DB2.5/10... .4L

29024110

DB2.5/5.2L Pruž.svorka mini 2 konekt.



### POPIS PRODUKTU



Iba jeden vodič do jednej svorky.

UL 94 V0 materiál.

Svorky DB sú určené pre spodnú montáž.

Šírka 5 mm  
Spodnámontáž

Šírka 10 mm  
Spodná montáž



Miniatúrna svorka 2 pripojenia

Miniatúrna svorka 4 pripojenia



### ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	100 ks
Dĺžka odizolovania	9,5 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	33 mm
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	2,5 mm <sup>2</sup>

Max. prierez lankového vodiča podľa UL	12 AWG
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	12 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	2,5 mm <sup>2</sup>
Menovité napätie podľa IEC	800 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa IEC	2,5 mm <sup>2</sup>
Menovitý prierez podľa UL	12 AWG
Menovitý prúd podľa IEC	24 A
Menovitý prúd podľa UL	15 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,12 mm <sup>2</sup>
Min. prierez lankového vodiča podľa UL	26 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	26 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,12 mm <sup>2</sup>
Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	0,5 mm <sup>2</sup>
Odporúčaný plochý skrutkovač	3,5 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	5 mm
Trieda krytia	IP20
Výška	24,5 mm
Zhoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS

