



Dopyt

entrelec®


D2.5/8... .ADO, D2.5/8.P... .ADO

19905906


D2,5/8 ADO-ADO 1,0-2,5 mm



POPIS PRODUKTU



Štandardná svorka
Šírka 8 mm



Zemniaca svorka
Šírka 8 mm

ADO-pre prierez vodiča 1 - 2.5 mm². Pre pripojenie viacerých vodičov do jednej svorky, musia mať všetky vodiče rovnaký prierez.

* Čierne značenie svoriek pre prierez vodiča => 1 - 2.5 mm²

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	50 ks
Farba	Šedá
Hĺbka	45,5 mm
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	2,5 mm ²
Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	2,5 mm ²
Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	1 mm ²
Menovité napätie podľa CSA	600 V
Menovité napätie podľa IEC	1000 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa CSA	14 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	2,5 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	14 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	25 A
Menovitý prúd podľa IEC	24 A
Menovitý prúd podľa UL	25 A
Min. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	1 mm ²
Počet pripojení	2 ks
Šírka	8 mm
Trieda krytia	IP20
Výška	48,5 mm
Zhoda s normami	CE, CSA US, Gost R, RoHS, USR CNR

