



PROGRAMOVATEĽNÉ POČÍTADLÁ

Séria CT6M/CT6S

CT6S-1P4

Počítadlo/časové relé 100-240Vst 1p

- Kombinácia počítadlo / časové relé
- Veľký výber funkcií
- Funkcia počítadla dávok (iba CT6M-1P a CT6M-2P)
- Rýchlosť počítania impulzov až 10kHz
- Násobný koeficient 0.00001 až 999999



POPIS PRODUKTU

Digitálne čítače/časovače série CT sú integrované jednotky s funkciami čítačov a časovačov. Jednotky majú rôzne vstupné/výstupné prevádzkové režimy a zaťažiteľnosť kontaktov až do 5 A pre flexibilné použitie v rôznych odvetviach. Modely s rozhraním RS485 umožňujú diaľkovú konfiguráciu parametrov a monitorovanie prostredníctvom PC. Séria CT je k dispozícii v 4-miestnych a 6-miestnych modeloch v 3 štandardných rozmeroch DIN (48 × 48, 72 × 72, 72 × 36 mm).

ŠPECIFIKÁCIA

Čelný rozmer	48 mm
Frekvencia max	10000 Hz
Frekvencia min	1 Hz
Hmotnosť	159 g
Napájacie napätie	100-240 VAC
Počet miest displeja	6
Prevádzková teplota max.	55 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Trieda krytia	IP65
Veľkosť číslic	10 mm