



Dopyt

 **AIGNEP**

T-SPOJKA, OTOČNÁ, VONKAJŠÍ ZÁVIT UPROSTRED

Séria 57000

57216 4-M5

T-spojka otočná 4mm - M5


- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze
- Nitrilové tesnenie



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Materiál balenia	NBR
Materiál odpojovacieho krúžku	Poniklovaná mosadz
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	M5
Tlakový rozsah max.	80 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar tela	T
Typ závitů	Metrický
Vonkajší priemer hadičky	4 mm



	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
57216 4-M5	M5	5,0	34	16,8	9	8	10
57216 4-1/8	1/8	6,0	34	17,1	9	13	10
57216 4-1/4	1/4	8,0	34	18,8	9	16	10
57216 5-M5	M5	5,0	40	18,3	11	11	12,5
57216 5-1/8	1/8	6,0	40	18,1	11	13	12,5
57216 5-M5	M5	5,0	42	18,6	11	11	12,5
57216 6-1/8	1/8	6,0	42	18,4	11	13	12,5
57216 6-1/4	1/4	8,0	42	20,0	11	16	12,5
57216 6-M12X1	M12x1	8,0	42	20,3	11	16	12,5
57216 6M12X1,25	M12X1,25	8,0	42	20,3	11	16	12,5
57216 6-M12X1,5	M12x1,5	8,0	42	20,3	11	16	12,5
57216 8-1/8	1/8	6,0	45	22,7	13	13	14,5
57216 8-1/4	1/4	8,0	45	23,0	13	16	14,5
57216 8-3/8	3/8	9,0	45	25,0	13	20	14,5
57216 8-1/2	1/2	10,0	45	26,4	13	25	14,5
57216 10-1/4	1/4	8,0	53	26,7	14	16	17,5
57216 10-3/8	3/8	9,0	53	26,2	14	20	17,5
57216 10-1/2	1/2	10,0	53	27,7	14	25	17,5
57216 12-3/8	3/8	9,0	62,6	28,4	16	20	21,5
57216 12-1/2	1/2	10,0	62,6	29,9	16	25	21,5
57216 14-3/8	3/8	11,5	62,6	28,4	16	20	21,5
57216 14-1/2	1/2	14,0	62,6	29,9	16	25	21,5