



Dopyt

REGULÁTOR PRIETOKU, VONKAJŠÍ ZÁVIT, PRE VALCE

Séria 50000

50905 3-M5

Regulátor prietoku 3mm - M5

- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 10 bar
- Telo z poniklovanej mosadze


 AIGNEP



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Materiál nastavovacej skrutky	Poniklovaná mosadz
Materiál odpojovacieho krúžku	Acetát plast červený
Materiál O-krúžku	NBR
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	M5
Tlakový rozsah max.	10 bar
Tlakový rozsah min.	1 bar
Tvar tela	L
Typ závitu	Metrický
Vonkajší priemer hadičky	3 mm



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2 Min./Max.	CH
50005 3-M5	50015 3-M5	M5	4.0	19.0	33.0/37.0	8
50005 4-M5	50015 4-M5	M5	4.0	19.0	33.0/37.0	8
50005 4-1/8	50015 4-1/8	1/8	5.2	21.0	41.0/46.0	14
50005 5-M5	50015 5-M5	M5	4.0	20.0	33.0/37.0	8
50005 5-1/8	50015 5-1/8	1/8	5.2	21.0	41.0/46.0	14
50005 5-1/4	50015 5-1/4	1/4	7.0	24.0	46.0/52.0	17
50005 6-M5	50015 6-M5	M5	4.0	20.0	33.0/37.0	8
50005 6-1/8	50015 6-1/8	1/8	5.2	22.0	41.0/46.0	14
50005 6-1/4	50015 6-1/4	1/4	7.0	25.0	46.0/52.0	17
50005 8-1/8	50015 8-1/8	1/8	5.2	24.0	41.0/46.0	14
50005 8-1/4	50015 8-1/4	1/4	7.0	28.0	46.0/52.0	17
50005 8-3/8	50015 8-3/8	3/8	7.0	28.0	46.0/52.0	20
50005 10-1/4	50015 10-1/4	1/4	7.0	36.0	46.0/52.0	17
50005 10-3/8	50015 10-3/8	3/8	7.0	36.0	46.0/52.0	20
50005 12-3/8	50015 12-3/8	3/8	7.0	32.0	36.0/42.0	20
50005 12-1/2	50015 12-1/2	1/2	9.0	30.0	41.0/46.0	24
50005 14-1/2	50015 14-1/2	1/2	9.0	35.0	41.0/46.0	24

