



## 24 V DC, INTEGROVANÁ BATERIA UPS, 5 AH

Série UBC10.241

UBC10.241

DC-UPS kompletní s baterií 5Ah

- Zaťažovací prúd 10 A
- Len jedna 12 V batéria
- Integrovaná vysoko výkonná batéria 5 Ah
- Reléové výstupy pre stav
- Záruka 3 roky



### POPIS PRODUKTU

Systém DC-UPS obsahuje riadiacu jednotku s integrovanou vysoko výkonnou batériou s výkonom 5 A a napájací zdroj s vhodným napájaním pre aplikáciu. Batériu jednoducho vymeníte odpojením skrutky na prednej strane. V prípade výpadku napájania sa batéria automaticky pripojí a napája pripojenú záťaž. UPS potrebuje iba jednu (1) batériu 12 V, ktorá potom transformuje napätie batérie na 22,3 V DC, nie je potrebné navzájom zhodovať 2 batérie a výstupné napätie nevyhovuje krivke vybitia akumulátora, ale je konštantné na úrovni 22,3 V. Kapacita batérie sa používa 100% v porovnaní s dvoma sériovo pripojenými batériami, kde jedna z batérií nebude úplne nabitá.

Dva reléové výstupy indikujú stav: modul je pripravený (kapacita batérie > 85%) a modul je aktívny (režim vyrovnávacej pamäte). Riadiaca jednotka testuje stav batérie v cykloch, keď je čas na výmenu batérie, aktivuje sa reléový výstup (vymeníte batériu). Jeden snímač meria teplotu a optimalizuje konečné nabijacie napätie. Čas vyrovnávacej pamäte môže byť nastavený v rôznych časových intervaloch, aby sa ušetrila kapacita batérie. Pri výbere konštantného výboja je výstupné napätie aktívne, kým batéria nedosiahne hlboké vybitie a riadiaca jednotka odpojí batériu.

Porucha poistky akumulátora klesne na výstup Ready a na riadiacej jednotke sa rozsvieti červená LED dióda. Výstup má obmedzenie prúdu a po asi 5 sekundách po skrate sa vypne, čím sa batéria uloží a súčasne sa zabráni vypnutiu poistky batérie. Pri skrate v režime vyrovnávacej pamäte modul dodá cca 20 A, čo pomáha vypnúť všetky sekundárne poistky. Monitorovanie poistky akumulátora a obmedzenia prúdu so skratom poskytuje zvýšenú bezpečnosť a záruku, že UPS bude fungovať po skratovaní. Vstup je galvanicky oddelený od výstupnej strany.

### ŠPECIFIKÁCIA

Hĺbka	119 mm
Hmotnosť	2,85 kg
Kryt	Hliník
Max. teplota bez zníženia výkonu	40 °C
Max. výstupný prúd počas prevádzky	15 A
Min. teplota bez zníženia výkonu	0 °C
MTBF (IEC 61709)	886 000 h @ 10 A, 40 °C
Nabíjanie batérie	1,5 A
Povolená veľkosť batérie	5 Ah
Šírka	123 mm

Trieda krytia	IP20
Type Power Supply	DC-UPS
Účinnosť	97,8 %
Vstupné napätie pre pripojenie batérie	22,8 V DC
Vstupné napätie z batérie	12 V DC
Vstupné napätie zo zariadenia	24 V DC
Vstupný prúd počas nabijania	1,3 A
Výška	124 mm
Výstupné napätie pre batériovú prevádzku	22,25
Výstupné napätie pri vyrovnávaní	22,25 V DC
Výstupné napätie, norm.prevádzka	24 V DC
Výstupný prúd batérie pri max. prevádzke	10 A (15 A @ 5 s)
Výstupný prúd pri 24 V DC	10 A
Zhoda s normami	ABS, CB, CE, CSA, CSA US, EX, GL, IECEx, UL
Životnosť	137 400 h @ 10 A, 40 °C
Zvlnenie max.	20 mV pp



