



Dopyt

SANITARY BY DESIGN
ANDERSON-NEGELE

INDUKČNÝ SNÍMAČ PRIETOKU

Séria FMQ

FMQ

Indukčný snímač prietoku FMQ

IO-Link

4...20 mA



- Výstup 4-20 mA
- Teplota 0°C až 130°C
- Tlak 0.1 až 17 bar
- Rôzne typy pripojenia
- Prietok 0.15 až 10 m/s

POPIS PRODUKTU

Indukčný snímač prietoku séria FMQ.

Indukčný prietokomer je určený na meranie prietoku a objemu v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Presné meranie médií s obsahom sušiny. Vhodný pre kvapaliny, kaly, pasty, plniace a dávkovacie aplikácie.

Konfigurátor pre získanie objednávacieho kódu a CAD náhľadu:

[FMQ](#) - senzor

[FMQ](#) - pripojenie

ŠPECIFIKÁCIA

Aplikačné oblasti	Potravinárstvo, Farmácia
Materiál displeja	PMMA
Materiál elektródy	Nerezová oceľ 316L
Materiál konektora	Nerezová oceľ 316L
Materiál kontaktnej časti	PFA
Materiál senzora	Nerezová oceľ 304
Materiál tesnenia	EPDM schválené pre potraviny
Teplota média do	100 °C
Teplota média od	0 °C
Teplota okolia do	60 °C
Teplota okolia od	-25 °C

Trieda krytia

IP67

Zhoda s normami

FDA
