



# ANALÝZA PLYNOV A KVAPALÍN

## VODIVOST

### Kontrolné a snímacie jednotky

- Vodivosť
- pH / Redox
- O<sub>2</sub> vo vzduchu a kvapalinách
- CO / CO<sub>2</sub>
- Ručné prístroje



## POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

<b>Materiál elektródy</b>	EPDM, Grafit, Keramika, PA, PVC, PVDF, Nerezová oceľ
<b>Teplota média do</b>	200 °C
<b>Teplota média od</b>	-10 °C
<b>Tlakový rozsah max.</b>	60 bar
<b>Tlakový rozsah min.</b>	0 bar
<b>Trieda krytia</b>	IP65, IP67

Operating data		Process connection	Measuring range	Max. Temperature	Max. Pressure	Page
Device	2-electrode / 4-electrode					
<b>Display devices</b>						
LF9648	• •	Clamp terminals	2-50cm	55 °C	-	3
LF1010	• •	Clamp terminals	2-50cm	55 °C	-	5
UNICONS-LF	• •	Clamp terminals	500 mS/cm	50 °C	-	6
GLMJ	• •	Round plug	500 mS/cm	-	-	7
<b>Conductivity cells</b>						
LF2003	•	PVC-U fittings	2 mS/cm	60 °C	16 bar	10
LF2003	•	G 1/4, R 1/4, G 1/4, R 1/4	100 µS/cm	60 °C	16 bar	11
LF2613	•	G 1/4, R 1/4, G 1/4, R 1/4	2 mS/cm	60 °C	16 bar	12
LF2653H1	•	G 1/4, G 1/4, G 1/4	50 µS/cm	200 °C	20 bar	13
LF1453 / LF2453	•	Clamp	50 µS/cm	120 °C	16 bar	14
LF1553 / LF2553	•	VARIVENT**	50 µS/cm	120 °C	16 bar	15
LF1553 / LF2553	•	G 1/4, G 1/4	50 µS/cm	120 °C	16 bar	16
LF4803	• •	Immersion cell	500 mS/cm	60 °C	10 bar	17
LF3043 / LF4043	•	Immersion cell	500 mS/cm	60 °C	-	18
LF3213 / LF4213	•	PVC-U fittings	500 mS/cm	60 °C	16 bar	19
LF3433 / LF4433	•	Clamp	500 mS/cm	120 °C	16 bar	20
LF3533 / LF4533	•	VARIVENT**	500 mS/cm	120 °C	16 bar	21
LF3623 / LF4623	•	G 1/4, G 1/4	500 mS/cm	120 °C	16 bar	22
LF3733 / LF4733	•	Milk pipe	500 mS/cm	120 °C	16 bar	23
<b>Accessories</b>						
Connection diagram						4
Terminal 9 G 1/4 (LF648)						9
Connection diagram cells						9

Mistakes reserved. Technical specifications subject to change without notice.