



ZVUKOVÉ MODULY

826012.00

Programovateľný zvukový modul SUS-6012

- Napájacie napätie 24-110 V DC
- Menovitý prúd 0,2/0,3 A
- Montáž na DIN lištu a stenu
- Kompaktné rozmery



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Adjustable current max	0,2 A
Frequency bandwidth	250–10000 Hz
Hmotnosť	0,28 kg
Montáž	DIN lišta
Napájacie napätie	24–110 V DC
Rozměry	115×79×50,5 mm
Rozsah vstupného napätia	16,8–137,5 V DC
Sound pressure	90 dB
Temperature range	-40...+70 (+85 10 min.) °C
Trieda krytia	IP20
Typ pripojenia	Pružinová svorka
Zhoda s normami	EN45545-2, EN 50124-1:2001-03, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2006-07, EN 61373:2010-09

Input Hysteresis:

IN0 => AUTO
IN1 => AUTO
IN2 => AUTO
IN3 => AUTO
IN4 => AUTO
IN5 => AUTO

Parameter:

EnableOnlyPositiveEdge: ☒
EnableAcknowledgeAll: ☐
EnablePotentiometer: ☒
EnablePreemptiveScheduling: ☐
EnableCommandBuffer: ☐

BinIn: FileName:

1 - 63 No valid config.wav

Compression Type:

ADPCM5

Sample Rate:

11.7 kHz

Delay Timings:

ParamTaccept: 50 ms



ParamTignoreEqual: 50 ms

Acknowledgement Combination:

InputCombination: 0

AckEn: Loop:

☐ ☐



(X1)

Pin	Function
1	Supply Voltage Vss (GND)
2	Supply Voltage Vdd
3	Input 1 (IN1)
4	Input 2 (IN2)
5	Input 3 (IN3)
6	Input 4 (IN4)
7	Input 5 (IN5)
8	Input 6 (IN6)
9	Status Output (Do not connect. For production purposes only.)

(X2)

PE