



Dopyt

ČERPADLÁ S FLEXIBILNÝM OBEŽNÝM KOLOM

Séria FIP

53270/P

Čerpadlá s flexibilným obežným kolom



- Prietok až 270 l / min
- Tlak až 2,4 Bar
- Teplota 0 až 90°C



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

1637_Speed max	1500 rpm
art assembly	MONTAGE-816
art motor 1 phase	100-4-220-B3/B14-4
art motor 3 phase	100-4-220-B3/B14-3
art pump	53270-2011
complete with motor	Ja
Fin Material	Epoxidovaný hliník
Hmotnosť	7,1 kg
Material impeller	Neoprén
Materiál krytu	Mosadz
Material of axle seal	Uhlík / keramika
Material of shaft	Odolný voči kyselinám
Materiál O-kružku	Nitril
Materiál tela	Bronz
Max. dovolený tlak	2,5 bar
Motor power	2,2 kW
Normally at stock	Áno
Prietok max.	270 l/min

Procesné pripojenie	2 BSP
Pump size	270
Seal type	Mechanické tesnenie
Starting torque	13,6 Nm
Suction height dry	4,5 m
Teplota média do	80 °C
Teplota média od	4 °C
Viscosity Max	500 cP

