



Dopyt

MERSEN

NOŽOVÉ POISTKY, VEĽKOSŤ 3, TYP GG, LINDNER

NH3GG50V250

Nožová poistka, veľ. 3, 500 V 250 A


- Horná a predná indikácia
- Pomalé pri nadprúde - rýchle v rozsahu skratu
- Vypínacia schopnosť 120 kA




POPIS PRODUKTU

Charakteristiky: Pomalé pri nadprúde - rýchle v rozsahu skratu


Time VS. Current Characteristics




Current Limitation Curves



Total Clearing I²t



ROZMERY



Veľkosť 3	mm (250-400 A)	mm (425-800 A)
a1	150	150
a2	72.3	72.3
a3	63	63
a4	68	68
b	26	33
c1	60	60
e1	60	74
e2	51	70
e4	6	6
h	83.5	86

OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE

Objednávacie číslo	Popis	Veľkosť	Menovitý prúd (A)	Napätie (V) AC	Strátový výkon (W)	Vypínacia schopnosť (kA)	Balenie	E-kód
NH3GG50V250	(C211602A)	3	250	500	21.1	120	1	E 20 502 68
NH3GG50V300	(A212635A)		300		20.0			E 20 502 69
NH3GG50V315	(L213151A)		315		25.0			E 20 502 70
NH3GG50V355	(K214162A)		355		32.0			E 20 502 71
NH3GG50V400	(T215182A)		400		34.0			E 20 502 72
NH3GG50V425	(B216201A)		425		34.0			E 20 502 73
NH3GG50V450	(Z216705A)		450		38.0			E 20 502 74
NH3GG50V500	(M217223A)		500		43.0			E 20 502 75
NH3GG50V630	(S217734A)		630		43.1			E 20 502 76
NH3GG50V800	(V228523A)		800		53.2			E 20 502 77

K dispozícii tiež v prevedení 400 V a 690 V gG.

Pre iné charakteristické typy: aM, gTr, gR, aR alebo spodky nožových poistkových vložiek kontaktujte OEM Automatic, produktovú oblasť: Rozvodné skrine.

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	1 ks
Breaking Capacity	120 kA
Charakteristika (CVL)	gG
Indication (CVL)	Vizuálny, Riadiaca hlavica
Max. napätie AC	500 V

Max. napätie DC	250 V
Nominálny prúd	250 A
Výrobné číslo	C211602
Zhoda s normami	BV, CB, CE, DNV, KEMA KEUR, Lloyd's, VDE

