



## FOTOELEKTRICKÉ SNÍMAČE S300-PR AC/DC

Série S300-PR AC/DC

S300-PR-1-G00EXM

Fotoelektrické čidlo vysílač/přijímač, 60m - vysílač

- Napájecí napětí 24-240 V AC, 24-60 V DC
- Maxi provedení
- Připojení na svorky a výměnné relé
- Provozní teplota -40 až +55°C
- IP67



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

Distance Min	0 mm
Elektrické pripojenie	Terminál
Frekvencia	25 Hz
Hmotnosť	150 g
LED indikátor	Áno
Lens material	PC
Materiál tela	Plast vystužený sklenými vláknami (PBT)
Max. vzdialenosť	60000 mm
Napájacie napätie	24-240 V AC/24-60 V DC
Nastavenie citlivosti	Áno
Photocell technology	Vysielač
Prevádzková teplota max.	55 °C
Prevádzková teplota min.	-40 °C
Reaction time	20 ms
Rozměr (mm)	25 x 100 x 70
Teplota skladovania do	70 °C

<b>Teplota skladovania od</b>	-40 °C
<b>Trieda krytia</b>	IP67
<b>Typ svetla</b>	LED
<b>Typ zdroja</b>	IR LED
<b>Výstup</b>	NC, NO, Relé
<b>Výstupný prúd max.</b>	3 A
<b>Zhoda s normami</b>	CE, UL

